


EP-01
製品説明書 1 / 2
20190422

ゴム用 (EPDM) 特殊塗料

EP-01

 **ガンマーケミカル株式会社**

本社工場 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺2-1-44
Tel 0729-22-0841 Fax 0729-91-3952

九州営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町4-23
Tel 092-591-6660 Fax 092-591-6457

ゴム用 (EPDM) 特殊コーティング

EP-01

| | |
|------|---|
| 特 長 | ☆EPDMにコーティングできます。 ☆硬化後はゴム弾性被膜を形成する事により基材の変形 (屈曲、延伸) にも良く追従します。 ☆下塗り及び着色すると上塗りにも適用可能です。 |
| 適用素材 | EPDM等 |
| 用 途 | ゴム用コーティング材 |
| 性 状 | 色 調 クリヤー (着色可能です。) 比 重 約0.94~1.00 (20℃) 危険物表示 第4類第2石油類 溶剤区分 第2種有機溶剤 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー塗りができます。 標準塗布量 70g/m ² /回 (クリヤー) 塗膜乾燥 12時間以上 (25℃ 50%RH) 希釈液 専用シンナー (0~20%程度) 荷姿 1kg、4kg、16kg |
| 注意事項 | ・塗膜、塗布量は標準数値です。塗装物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件被塗物の温度、希釈率により幅を生じ膜厚、塗布量が増減します。 |