

ゴム用表面滑性付与塗料

E-41SR

ガンマーケミカル株式会社

本社工場 〒581-0071
大阪府八尾市北久宝寺2-1-44
TEL0729-22-0841 FAX0729-91-3952

支社 〒110-0015
東京都台東区東上野2-5
TEL03-3834-0061 FAX03-3834-0065

九州営業所 〒816-0807
福岡県春日市宝町4-23
TEL092-591-6660 FAX092-591-6457

ゴム用コーティング材

E-41SR

ガンマーケミカル株式会社

- 特 長
- ☆ 各ゴム類にコーティングできます
 - ☆ 乾燥後の塗膜は滑り性があります。
 - ☆ 硬化後はゴム弾性被膜を形成する事により基材の変形（屈曲、延伸）にも良く追従、密着します
 - ☆ 撥水性があります
 - ☆ 耐久性、耐候性に優れています

適 用 素 材 シリコーンゴム、EPDM ゴム、ウレタンゴム

種 類 シリコーン樹脂系塗料

性 状	色 調	クリヤー
	比 重	0.9 (20℃)
	溶剤区分	第2種有機溶剤含有物
	危険物表示	第4種第2石油類
	塗装方法	ハケ、ローラー、スプレー塗りができます。
	塗り回数	1～2 回
	塗膜乾燥	24時間以上 (25℃、50%RH)
	希 積	専用シンナー希積 50%
	荷 姿	4L 16L

- 注意事項
- ※ 塗料液と樹脂液を混合した後は規定時間以内に使いきる様にしてください。
 - ※ 塗膜、塗布量は標準数値です。塗装物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、被塗装物温度、希釈率、により幅を生じ膜厚、塗布量が増減します。
 - ※ 気温 5℃以下の時、雨天の場合は塗装しないで下さい。