


EP-01
製品説明書 1 / 2
20190422

ゴム、プラスチック用特殊塗料

EP-01

 **ガンマーケミカル株式会社**

本社工場 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺2-1-44
Tel 0729-22-0841 Fax 0729-91-3952

九州営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町4-23
Tel 092-591-6660 Fax 092-591-6457

ゴム、プラスチック用特殊コーティング

EP-01

特 長	☆EPDM、CR、SBR、NBR等にコーティングできます。 ☆硬化後はゴム弾性被膜を形成する事により基材の変形（屈曲、延伸）にも良く追従します。 ☆下塗りにも適用可能です。 ☆本剤に着色可能です。（別の塗料を上塗りにする場合密着テストは実施してください。）	
適用素材	EPDM、CR、SBR、NBR、等	
用 途	ゴム、プラスチック用コーティング材	
性 状	色 調	クリアー（着色可能です。）
	比 重	約0.94～1.00（20℃）
	危険物表示	第4類第2石油類
	溶剤区分	第2種有機溶剤
	塗装方法	ハケ、ローラー、スプレー塗りができます。
	標準塗布量	70g/m ² /回（クリアー）
	塗膜乾燥	12時間以上（25℃ 50%RH）
	希釈液	専用シンナー（0～20%程度）
	荷姿	1L、4L、16L
注意事項	・塗膜、塗布量は標準数値です。塗装物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件被塗物の温度、希釈率により幅を生じ膜厚、塗布量が増減します。	